



Грунт Layer ZP

Информация о продукте

1 стр. из 2

Описание продукта

Область применения:	Быстросохнущий однокомпонентный цинк фосфатный грунт, для окраски декоративных и промышленных металлоконструкций, ограждений, механизмов. Превосходно наносится на алюминий, твердый ПВХ, МДФ. Совместим с большинством лкм.		
Свойства:	<ul style="list-style-type: none">- Стойкий к УФ лучам.- Легкий в применении.- Возможно электростатическое нанесение.- Активная защита- Не содержит хроматов и соединений свинца.- Высокая антикоррозионная защита		
Связующее:	Синтетические смолы		
Цвет:	Серый, коричневый.		
Спецификация:	Удельный вес:	1,4-1,5 кг/л	DIN 51 757
	Solid content	75-80	by weight %
	Вязкость:	тиксотропная	DIN 53 211
	Блеск:	20%60°	матовый
	Термостойкость	120-150 гр.	
Хранение:	Может храниться минимум 3 года в закрытой упаковке в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях.		

Рекомендации по использованию

Условия нанесения:	Не рекомендуется наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже + 5° C и выше + 35° C, под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре.		
Предварительная обработка поверхности:	Обрабатываемые поверхности следует механически очистить от слоёв окислы, ржавчины. Алюминий-легкое матирование, цинк-обработать аммиачным раствором.		
Способ нанесения:	Кисть, валик, воздушное, безвоздушное, электростатическое.		
Разбавление:	Layer UN: P-12 «Акриловый»		
Оборудование:	Воздушное нанесение 3-4 бар дюз.1,3-1,8 Растворитель 10-15%: 2-3 пр.		



Грунт Layer ZP

Информация о продукте

2 стр. из 2

HVLP 2,5-3 бара дюз. 1,5-1,8 : 2-4 прохода Растворитель 10-15%: 2-3 пр.
Airless 120-150 бар дюз.0,28-0,33: 1 проход Растворитель 0-5%: 1 пр.

Схемы окраски:

2-слоя -металл, алюминий, цинк.

Грунты Layer ZP (40-60 мкм)

Тор Layer АК ; VC; AY (50-80 мкм)

Время сушки 20°

пыль 15-20мин. на отлип 40-60 мин. Транспортировка 4-5 ч.

60°

на отлип 30мин.

Повторное покрытие

2-3 часа.

Расход:

4-5 м² / кг- 50мкм

Расход зависит от рельефа поверхности.

Рекомендации по безопасности:

При работе надевать специальные защитные перчатки, защитные очки и защитную одежду. При попадании на кожу возможна аллергическая реакция. При контакте с кожей тщательно промыть водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Изолировать от продуктов питания, напитков и корма для животных. Перед перерывом в работе и после ее завершения работы мыть руки. Держать в недоступном для детей месте. **Перед использованием внимательно читайте маркировку и информацию по продукту.**

Очистка инструментов:

Инструменты промыть L UN сразу после использования.

Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.